


K-WTEH 2-TLG PC SCHU MANO HANSA

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and pressure gauge

HANSA FLEX

Savybės

Iėjimo slėgis	1.5 - 16 bar
Išėjimo slėgis	0.5 - 8 bar
Temperatūros diapazonas	-10 °C to +50 °C
Medžiagos	suslėgtas oras
Filtravimo blokas	5,00 µm
Jungties sriegiai	Material: Die-cast zinc
Rezervuaras	Polycarbonate (with bayonet lock)
Filtravimo elementas	Cellpor (PE)
Korpusas	Material: Grivory® (PA 66)
Membrana	NBR
Apsauginis krepšelis	Polyamide
Lašėjimo antgalis	PA
Savasis oro sunaudojimas	Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design. Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

užsakymo nuorodos

The price does not include a key lock. Please order separately.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Srautas (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Kondensato išleidimas
K- 07 25 14 77	G 1/4	1800	104,0	225,0 mm	95,5	Semi
K- 07 25 14 78	G 3/8	1800	104,0	225,0 mm	95,5	Semi
K- 07 25 14 79	G 3/8	3500	126,0	257,0 mm	110,0	Semi
K- 07 25 14 80	G 1/2	3500	126,0	257,0 mm	110,0	Semi
K- 07 25 14 81	G 3/4	12000	170,0	329,0 mm	137,0	Semi
K- 07 25 14 82	G 1	12000	170,0	329,0 mm	137,0	Semi
K- 07 25 14 83	G 1/4	1800	104,0	243,0 mm	95,5	Auto
K- 07 25 14 84	G 3/8	1800	104,0	243,0 mm	95,5	Auto
K- 07 25 14 85	G 3/8	3500	126,0	274,0 mm	110,0	Auto
K- 07 25 14 86	G 1/2	3500	126,0	274,0 mm	110,0	Auto
K- 07 25 14 87	G 3/4	12000	170,0	343,0 mm	137,0	Auto
K- 07 25 14 88	G 1	12000	170,0	343,0 mm	137,0	Auto

Priedai

K-STECKSCHLOSS Key lock

Atsarginės dalys

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-TROPFAUFSATZ HANSA	Drip attachment HANSA



Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.

08.07.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

K-WTEH 2-TLG PC SCHU MANO HANSA

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and pressure gauge

HANSA FLEX
