


# K-FI REGL METALLBEHAE MANO MULTIF M

Filter regulators with metal bowl and pressure gauge

**HANSA FLEX**

## Savybės

Iėjimo slėgis	Max. 16 bar (also for metal tank!)
Medžiagos temperatūra	max. 60 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 60 °C
Porų plotis filtro elemento	5 µm
Sandaravimo medžiaga	NBR
Spyruoklės gaubtas	POM-brass
Korpusas	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with secondary ventilation, in combination with a centrifugal separator. The pressure setting can be locked by pressing in the handwheel.

## užsakymo nuorodos

Lockable filter pressure regulators available on request. If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Reguliavimo diapazonas	Srautas (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Gaminio dydis
K- 07 25 00 61	G 1/8	0.5 - 10 bar	950	40,0	162,0 mm	63,0	99,0	5	0
K- 07 25 00 64	G 1/4	0.5 - 10 bar	1100	40,0	162,0 mm	63,0	99,0	5	0

## Atsarginės dalys

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTAFELMUTTER	Nut
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve