
K-DRG DRVS VARIOBLOC

Pressure regulators with pressure supply at both ends

Savybės

Įėjimo slėgis	Max. 25 bar
Medžiagos temperatūra	max. 50 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 50 °C
Sandarinimo medžiaga	NBR
Spyruoklės gaubtas	POM-brass
Korpusas	Die-cast zinc
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.
By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

užsakymo nuorodos

Pressure regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Reguliavimo diapazonas	Srautas (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 04 33	G 1/4	0.5 - 6 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 34	G 1/4	0.5 - 10 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 35	G 1/4	0.5 - 16 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 36	G 3/8	0.5 - 6 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 37	G 3/8	0.5 - 10 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 38	G 3/8	0.5 - 16 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0

Atsarginės dalys

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC	Set of wearing parts