

K-FI MIKRO PC-BEHAELTER VARIOBLOC

Micro-filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-----------------------------------|--|
| Įėjimo slėgis | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Medžiagos temperatūra | max. 50 °C |
| Aplinkos temperatūra | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl) |
| Filtravimo blokas | 0,01 µm |
| Oro kokybė pagal ISO 85731 | Class 1 dirt, class 1 oil |
| Naudingumo koeficientas | 99.999 % |
| Srauto reikšmės matavimas | At P1 = 7 bar and pressure drop $\Delta p = 0,1$ bar |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Borosilicate filter for all applications where compliance with strict compressed air purity requirements is vital. As the second stage downstream of the standard filter, the micro-filter removes 99.999 % of even the finest remaining particles from water, oil and dirt with practically zero residues (filter rating: 0.01 µm).

užsakymo nuorodos

Micro-filters are also available with bowl guard or metal bowl.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Srautas (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|---------|-----------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 10 89 | G 1/4 | 370 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 10 91 | G 3/8 | 420 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 10 93 | G 1/2 | 1000 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 10 95 | G 3/4 | 1100 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 10 97 | G 1 | 1100 | 124,0 | 202,0 mm | 26,0 |

Atsarginės dalys

| | |
|----------------------------------|--|
| K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY | Spare tank Polycarbonat |
| K-FILTERELEMENT VARIOBLOC | Filter element |
| K-ABLASSVENTIL AUTO | Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8 |