

# K-WV 5/2 MANU K DREHHEBEL

5/2-way pilot valves, manually operated, with short wing lever

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Darbinis slėgis         | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| Temperatūros diapazonas | -10 °C to +60 °C  |
| 6 bar ir 10 bar srautas | 550 NI/min  |
| 6 bar ir 5 bar srautas  | 400 NI/min  |
| Vožtuvo korpusas        | Aliuminis   |
| Spyruoklė               | Special steel   |
| Stūmoklis               | Aluminium   |
| Sandarinio medžiaga     | NBR   |



## Nuoroda

\*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Papildoma informacija

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Prekė

| Pavadinimas    | Jungtis | Simbolis | Aktyvinimo įtaisas | Jungimo padėtys |
|----------------|---------|----------|--------------------|-----------------|
| K- 07 15 02 37 | G 1/8   | 5        | monostable         | 2               |
| K- 07 15 02 38 | G 1/8   | 6        | bistabilus         | 2               |
| K- 07 15 02 39 | G 1/8   | 7        | monostable         | 3*              |
| K- 07 15 02 40 | G 1/8   | 8        | bistabilus         | 3*              |