


# K-VORFILTER PC-BEHÄLTER MULTIFIX

Pre-filters with polycarbonate bowl

**HANSA FLEX**

## Savybės

Iėjimo slėgis	Max. 16 bar
Medžiagos temperatūra	max. 60 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 60 °C
Filtravimo blokas	0,30 µm
Naudingumo koeficientas	99.999 %
Sandarinio medžiaga	NBR
Filtro įdėklas	Paper-POM
Korpusas	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Srauto reikšmės matavimas	FV at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.02$ bar



## Nuoroda

\* = Dimensions with adapter plate!  
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Papildoma informacija

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Srautas (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 68	G 1/4	160	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6
K- 07 25 10 71	G 1/2	500	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15

## Atsarginės dalys

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHÄLTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHÄLTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler