

# K-FI AK KOH POLYCARBONATBE MULTIFIX

Activated carbon filters with polycarbonate bowl

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Iėjimo slėgis             | Max. 16 bar                               |
| Medžiagos temperatūra     | max. 60 °C                                |
| Aplinkos temperatūra      | Max. 60 °C                                |
| Sandaravimo medžiaga      | NBR                                       |
| Filtro įdėklas            | Activated carbon-POM                      |
| Korpusas                  | Die-cast zinc                             |
| Drain valve               | Semi-automatic                            |
| Likutinis alyvos kiekis   | 0.005 mg/m3                               |
| Srauto reikšmės matavimas | FA at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.2$ bar |



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Prekė

| Pavadinimas    | Sriegis | Srautas (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | DN | Gaminio dydis |
|----------------|---------|-----------------|--------|----------|--------|--------|----|---------------|
| K- 07 25 10 48 | G 1/4   | 380             | 47,8   | 136,8 mm | 27,0   | 109,8  | 6  | 1             |
| K- 07 25 10 51 | G 1/2   | 1500            | 68,8   | 166,6 mm | 34,5   | 132,1  | 15 | 2             |

## Atsarginės dalys

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX         | Holder                    |
| K-KOPPELPAKET MEHR               | Coupling packet           |
| K-KOPPELPAKET SCHMA              | Coupling packet           |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX   | Polycarbonate tank filter |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler          |