

# K-FI AK KOH PC-BEHAEL MULTIFIX MINI

Activated carbon filters with polycarbonate bowl

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Iėjimo slėgis             | Max. 16 bar   |
| Medžiagos temperatūra     | max. 60 °C  |
| Aplinkos temperatūra      | Max. 60 °C  |
| Sandarinimo medžiaga      | NBR   |
| Filtro įdėklas            | Activated carbon-POM                                    |
| Korpusas                  | Die-cast zinc   |
| Drain valve               | Semi-automatic  |
| Likutinis alyvos kiekis   | 0.005 mg/m3   |
| Srauto reikšmės matavimas | FA at P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0.2$ bar |



## Nuoroda

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.  
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Prekė

| Pavadinimas    | Sriegis | Srautas (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | DN | Gaminio dydis |
|----------------|---------|-----------------|--------|----------|--------|--------|----|---------------|
| K- 07 25 10 45 | G 1/8   | 310             | 40,0   | 107,8 mm | 12,3   | 95,5   | 5  | 0             |
| K- 07 25 10 47 | G 1/4   | 380             | 40,0   | 122,8 mm | 12,3   | 110,5  | 5  | 0             |

## Atsarginės dalys

|                              |  |
|------------------------------|--|
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL       | Automatic drain valve                        |
| K-KOPPELPAKET MEHR           | Coupling packet                              |
| K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |