

K-FI AK KOH METALLBEHAE MULTIFIX MI

Activated carbon filters with metal bowl

HANSA FLEX

Savybės

Įėjimo slėgis	Max. 16 bar
Medžiagos temperatūra	max. 60 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 60 °C
Sandaravimo medžiaga	NBR
Filtro įdėklas	Activated carbon-POM
Korpusas	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Likutinis alyvos kiekis	0.005 mg/m3
Srauto reikšmės matavimas	FA at P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0.2$ bar



Nuoroda

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Srautas (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Gaminio dydis
K- 07 25 10 46	G 1/8	310	40,0	97,3 mm	12,3	85,0	5	0

Atsarginės dalys

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«