


K-HS PTFE DICHTRING EINFACH

Banjo bolts with PTFE seal, single

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------------|---|
| Pulsuojantis darbinis slėgis | Max. 10 bar |
| Slėgis | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| Tinkama žaliava | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| Norma | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| Aplinkos temperatūra | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Medžiaga | nerūdijantis plienas 1.4404 |
| Sandarinimo medžiaga | FKM |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | L1 (mm) | SW (rakto dydis) |
|----------------|---------|------------|------------------|
| K- 07 40 47 04 | G 1/8 | 29,0 | 14 mm |
| K- 07 40 47 03 | G 1/4 | 32,5 | 17 mm |
| K- 07 40 47 05 | G 3/8 | 36,0 | 21 mm |
| K- 07 40 47 02 | G 1/2 | 41,5 | 26 mm |