
K-VHR IS BUND MS NI

Hexagon socket screw plugs with collar

Savybės

Darbinė temperatūra	Max. 150 °C
Slėgis	Max. 60 bar
Konstrukcija	Aklidangtis su vidiniu šešiakampiu
Medžiaga	Žalvaris, nikeliuotas





Nuoroda

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Papildoma informacija

Further types and dimensions on request.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (rakto dydis)
K- 07 40 45 18	G 1/8	11,0	8,0	5 mm
K- 07 40 45 19	G 1/4	13,0	10,0	6 mm
K- 07 40 45 20	G 3/8	15,0	12,0	8 mm
K- 07 40 45 27	G 1/2	18,0	14,0	10 mm
K- 07 40 45 23	G 3/4	24,0	20,0	12 mm
K- 07 40 45 26	G 1	27,0	22,0	17 mm

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.