

# K-BKR MINI SAFETY

Mini safety ball valves, non-lockable, with relief port - SAFETY

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Darbinis slėgis        | 0.99 - 20 bar                  |
| Darbinė temperatūra    | -20 °C to max. +80 °C          |
| Oro išleidimo anga     | 2,5                            |
| Sriegių aprašas        | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Rankinė svirtis        | PA 66                          |
| Rutulio sandariklis    | PTFE                           |
| Velenėlio sandarinimas | NBR                            |
| Medžiaga               | Žalvaris, nikeluotas           |



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Prekė

| Pavadinimas    | DN | Sriegis      | H<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|----|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| K- 07 30 20 10 | 6  | G 1/8 female | 21,0      | 35,0      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 20 11 | 6  | G 1/4 female | 21,0      | 37,0      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 20 12 | 8  | G 3/8 female | 21,0      | 42,0      | 19,0       | 18         |