

# K-SVKM NW 7,2 AG MS-BL CL

Quick disconnect couplings DN 7.2, brass with a bare metal surface, male

**HANSA FLEX**

## Savybės

Darbinis slėgis	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Medžiagos temperatūra	-20 °C to +100 °C
Korpusas, mova, vožtuvo korpusas	Brass
Sandarinimo medžiaga	NBR
Spyruoktė, spyruoklinis atraminis žiedas, kaiščiai	Stainless steel



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Universal, one-hand quick disconnect couplings, one side sealing, at an unbeatably low price. Compatible with CEJN 320, Rectus 25/26 and JWL 520/530. The closed sleeve protects the coupling from dirt. In combination with steel plugs, this coupling can also be used for pneumatic tools thanks to its hardened locking pins.

## Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Ilgis (mm)	SW (mm)
K- 07 35 07 38	G 1/8 male	37,5	21
K- 07 35 07 39	G 1/4 male	39,0	21
K- 07 35 07 40	G 3/8 male	39,0	21
K- 07 35 07 41	G 1/2 male	40,5	21