# K-DRS ELEKTRONISCH

Pressure switches, electronic with digital display

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Aplinkos temperatūra** | -20 °C to +80 °C |
| **Elektros jungtis** | Apvali kištukinė jungtis M 12 x 1, 4 polių |
| **Išėjimo signalas** | 2 switching outputs |
| **Tikslumas** | 1% of span |
| **Pagalbinė energija** | DC 15 - 35V |
| **Dalys, su kuriomis liečiasi matavimo medžiaga** | CrNi steel |
| **Matavimo medžiagos temperatūra** | -20 °C to +85 °C |
| **Proceso jungtis** | G 1/4 |
| **Apsaugos rūšis** | IP 65 and IP 67 (M 12 x 1) |
| **Korpusas** | CrNi steel |



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air.
Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

## Prekė

| Pavadinimas | Jungtis | Matavimo sritis |
|---|---|---|
| **K- 07 30 30 07** | G 1/4 | 0 - 1.0 bar |
| **K- 07 30 30 12** | G 1/4 | 0 - 2.5 bar |
| **K- 07 30 30 15** | G 1/4 | 0 - 4.0 bar |
| **K- 07 30 30 18** | G 1/4 | 0 - 6.0 bar |
| **K- 07 30 30 08** | G 1/4 | 0 - 10.0 bar |
| **K- 07 30 30 10** | G 1/4 | 0 - 16.0 bar |
| **K- 07 30 30 13** | G 1/4 | 0 - 25.0 bar |
| **K- 07 30 30 16** | G 1/4 | 0 - 40.0 bar |
| **K- 07 30 30 19** | G 1/4 | 0 - 60.0 bar |
| **K- 07 30 30 09** | G 1/4 | 0 - 100.0 bar |
| **K- 07 30 30 11** | G 1/4 | 0 - 160.0 bar |
| **K- 07 30 30 14** | G 1/4 | 0 - 250.0 bar |
| **K- 07 30 30 17** | G 1/4 | 0 - 400.0 bar |
| **K- 07 30 30 20** | G 1/4 | 0 - 600.0 bar |

## Priedai

| | |
|---|---|
| **K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS** | Electronic pressure switch EDS |