

Savybės

Aplinkos temperatūra	-20 °C to +80 °C
Elektros jungtis	Apvali kištukinė jungtis M 12 x 1, 4 polių
Išėjimo signalas	2 switching outputs
Tikslumas	1% of span
Pagalbinė energija	DC 15 - 35V
Dalys, su kuriomis liečiasi matavimo medžiaga	CrNi steel
Matavimo medžiagos temperatūra	-20 °C to +85 °C
Proceso jungtis	G 1/4
Apsaugos rūšis	IP 65 and IP 67 (M 12 x 1)
Korpusas	CrNi steel



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air. Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Matavimo sritis
K- 07 30 30 07	G 1/4	0 - 1.0 bar
K- 07 30 30 12	G 1/4	0 - 2.5 bar
K- 07 30 30 15	G 1/4	0 - 4.0 bar
K- 07 30 30 18	G 1/4	0 - 6.0 bar
K- 07 30 30 08	G 1/4	0 - 10.0 bar
K- 07 30 30 10	G 1/4	0 - 16.0 bar
K- 07 30 30 13	G 1/4	0 - 25.0 bar
K- 07 30 30 16	G 1/4	0 - 40.0 bar
K- 07 30 30 19	G 1/4	0 - 60.0 bar
K- 07 30 30 09	G 1/4	0 - 100.0 bar
K- 07 30 30 11	G 1/4	0 - 160.0 bar
K- 07 30 30 14	G 1/4	0 - 250.0 bar
K- 07 30 30 17	G 1/4	0 - 400.0 bar
K- 07 30 30 20	G 1/4	0 - 600.0 bar

Priedai

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS Electronic pressure switch EDS