

# K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB

Screw-in thermowells

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Darbinis slėgis        | Max. 6 bar (copper alloy), Max. 25 bar (stainless steel) |
| Sandarinio tarpiklio Ø | 26 mm                                                    |
| Apsauginio vamzdžio Ø  | 10 mm                                                    |
| Medžiaga               | Copper alloy, CrNi-Steel 1.4571                          |



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

For bimetallic thermometers in the »High quality« series.

## Prekė

| Pavadinimas    | Jungties sriegis | Montavimo ilgis | SW (mm) | Medžiaga          |
|----------------|------------------|-----------------|---------|-------------------|
| K- 07 20 11 35 | G 1/2            | L1 = 63 mm      | 27      | Copper alloy      |
| K- 07 20 11 36 | G 1/2            | L1 = 100 mm     | 27      | Copper alloy      |
| K- 07 20 11 37 | G 1/2            | L1 = 160 mm     | 27      | Copper alloy      |
| K- 07 20 11 38 | G 1/2            | L1 = 63 mm      | 27      | CrNi steel 1.4571 |
| K- 07 20 11 39 | G 1/2            | L1 = 100 mm     | 27      | CrNi steel 1.4571 |
| K- 07 20 11 40 | G 1/2            | L1 = 160 mm     | 27      | CrNi steel 1.4571 |

## Priedai

K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2 Bimetallic thermometers