

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS

Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting
K-07302861

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------|---|
| Konstrukcija | Spring-loaded diaphragm (NBR) |
| Taikymo sritys | Air, neutral gases (lubricated or unlubricated) |
| Aplinkos temperatūra | -10 °C to +60 °C |
| Elektros jungtis | Pg 11P coupling plug, acc. to ISO 4400 |
| Komutavimų dažnis | 60/min. |
| Paskirstymo įtampa | max. 250 V AC/DC |
| Funkcija | Changeover |
| Apsaugos rūšis | IP 65 |
| Medžiaga | Plastic Grivory (PA 61/XT) |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Prekė

| Pavadinimas | Nustatymo diapazonas |
|----------------|----------------------|
| K- 07 30 28 61 | 0,5 - 10,0 bar |

priedai šiems gaminiams

| | |
|----------------------|---------------------------|
| K-VT SCHMAL MULTIFIX | Manifolds - narrow design |
| K-VT BREIT MULTIFIX | Manifolds - wide design |

atsarginė dalis šiems gaminiams

| | |
|-------------------|-----------|
| K-VERTEILER HANSA | Manifolds |
|-------------------|-----------|