

Savybės

Darbinis slėgis	Max. 12 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Įkišamų įvorių ir įmovų eksploatacinis slėgis	0 to 35 bar
Oro srautas	1.300 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Medžiagos temperatūra	-20 °C to +60 °C
Korpusas, vožtuvo korpusas	Nickel-plated brass
Vožtuvas	Brass
Atblokavimo įvorė	Plastic
Spyruoklė, spyruoklinis atriminis žiedas, kalėčiai, rutuliai	Stainless steel
Sandarinimo medžiaga	NBR



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

One-hand air relief couplings with double locking system. Connection: Similar to standard couplings, simply by pressing the plug into the coupling. Disconnection: The first locking mechanism is accessible when the sleeve is pushed back. The coupling valve closes. Air can then then be relieved from the plug side (hose). The second locking mechanism is released by actuating the sleeve again. The coupling can now be disconnected. This system meets the requirements of ISO 4414 and is BIA-compliant (BIA = industrial safety institute).

Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Ilgis (mm)	SW (mm)
K-07 35 02 98	G 1/4 male	55,4	22
K-07 35 02 99	G 3/8 male	55,4	22
K-07 35 03 00	G 1/2 male	58,3	24

Papildomos dalys

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel, male
K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VZ 2	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel, female
K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 1	Stems for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel,