


# K-STECKVERSCHR ABSP AGR OR

Straight stop valves, parallel male thread with O-ring

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Darbinis slėgis         | Max. 10 bar, vacuum                            |
| Taikymo sritys          | Air, vacuum                                    |
| rekomenduojamos žarnos  | PU or PA (nylon)                               |
| Medžiagos               | suslėgtas oras                                 |
| Norma                   | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring |
| Temperatūros diapazonas | 0 °C to +60 °C                                 |
| Sandarinimo paviršius   | O-ring (NBR)                                   |
| Medžiaga                | Plastic, Nickel plated brass                   |
| Prispaudimo žiedas      | Plastic  |



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union. <br>The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

## Prekė

| Pavadinimas    | Sriegis | žarnos išoriniam Ø | L1 (mm) | SW (rakto dydis) |
|----------------|---------|--------------------|---------|------------------|
| K- 07 40 08 18 | G 1/8   | 4 mm               | 27,5    | 14 mm            |
| K- 07 40 08 19 | G 1/8   | 6 mm               | 27,0    | 14 mm            |
| K- 07 40 08 20 | G 1/8   | 8 mm               | 29,0    | 14 mm            |
| K- 07 40 08 16 | G 1/4   | 6 mm               | 27,0    | 17 mm            |
| K- 07 40 08 17 | G 1/4   | 8 mm               | 29,0    | 17 mm            |
| K- 07 40 08 15 | G 1/4   | 10 mm              | 37,0    | 17 mm            |
| K- 07 40 08 23 | G 3/8   | 8 mm               | 29,0    | 20 mm            |
| K- 07 40 08 21 | G 3/8   | 10 mm              | 37,0    | 20 mm            |
| K- 07 40 08 22 | G 3/8   | 12 mm              | 38,0    | 21 mm            |
| K- 07 40 08 13 | G 1/2   | 10 mm              | 37,0    | 24 mm            |
| K- 07 40 08 14 | G 1/2   | 12 mm              | 38,0    | 24 mm            |