


K-STECKVERSCHR ABSP AGR-K

Straight stop valves, conical male thread, coated

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-------------------------|--|
| Darbinis slėgis | Max. 10 bar, vacuum |
| Taikymo sritys | Air, vacuum |
| rekomenduojamos žarnos | PU or PA (nylon) |
| Medžiagos | suslėgtas oras |
| Norma | R thread acc. to ISO 7-1, thread coating |
| Temperatūros diapazonas | 0 °C to +60 °C |
| Sandarinimo paviršius | Conical version: thread coating |
| Medžiaga | Plastic, Nickel plated brass |
| Prispaudimo žiedas | Plastic |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.
The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | žarnos išoriniam Ø | L1 (mm) | SW (rakto dydis) |
|----------------|---------|--------------------|---------|------------------|
| K- 07 40 08 29 | R 1/8 | 4 mm | 27,5 | 10 mm |
| K- 07 40 08 30 | R 1/8 | 6 mm | 27,0 | 12 mm |
| K- 07 40 08 31 | R 1/8 | 8 mm | 29,0 | 14 mm |
| K- 07 40 08 27 | R 1/4 | 6 mm | 27,0 | 14 mm |
| K- 07 40 08 28 | R 1/4 | 8 mm | 29,0 | 14 mm |
| K- 07 40 08 26 | R 1/4 | 10 mm | 37,0 | 17 mm |
| K- 07 40 08 32 | R 3/8 | 10 mm | 37,0 | 17 mm |
| K- 07 40 08 33 | R 3/8 | 12 mm | 38,0 | 20 mm |
| K- 07 40 08 34 | R 3/8 | 8 mm | 29,0 | 17 mm |
| K- 07 40 08 24 | R 1/2 | 10 mm | 37,0 | 21 mm |
| K- 07 40 08 25 | R 1/2 | 12 mm | 38,0 | 21 mm |