

# K-WV 3/2 LB NAMUR GETAUSCHT

3/2-way spool valves with NAMUR style interface, NC, ports 1 and 3 or 2 and 3 swapped

**HANSA FLEX**

## Savybės

Medžiagos	Air, neutral gases, filtered
Darbinis slėgis	1.5 to 10 bar
Darbinė temperatūra	-20 °C to +70 °C
Elektros jungtis	Plug connector PG 9
Priedama	Plug connector PG 9, 1 coding pin, 2 O-rings, 2 fixing screws
Galios sąnaudos	3 W=5 VA~
Korpusas	Aluminium, anodised
Stūmiklis	Stainless steel
Sandarinio medžiaga	NBR



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

3/2 and 5/2-way spool valves, monostable, with air purging function and pneumatic spring return. With latching manual operator and optional outgoing air restriction.

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design. <br>Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.<br>

## Prekė

Pavadinimas	Įtampa	Jungtis	DN	Srautas (L/min)
K- 07 15 00 05	230 V, 50 Hz	G 1/4	7	1250
K- 07 15 00 06	24 V DC	G 1/4	7	1250