
K-WV 3/2 LB NAMUR GETAUSCHT

3/2-way spool valves with NAMUR style interface, NC, ports 1 and 3 or 2 and 3 swapped

HANSA-FLEX

Savybės

Medžiagos	Air, neutral gases, filtered
Darbinis slėgis	1.5 to 10 bar
Darbinė temperatūra	-20 °C to +70 °C
Elektros jungtis	Plug connector PG 9
Pridedama	Plug connector PG 9, 1 coding pin, 2 O-rings, 2 fixing screws
Galios sąnaudos	3 W=/5 VA~
Korpusas	Aluminium, anodised
Stūmiklis	Stainless steel
Sandarinimo medžiaga	NBR



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

3/2 and 5/2-way spool valves, monostable, with air purging function and pneumatic spring return. With latching manual operator and optional outgoing air restriction.
Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

Prekė

Pavadinimas	Įtampa	Jungtis	DN	Srautas (L/min)
K- 07 15 00 05	230 V, 50 Hz	G 1/4	7	1250
K- 07 15 00 06	24 V DC	G 1/4	7	1250