

K-DMUF 1

Pressure transmitters (CrNi steel 1.4404)

HANSA FLEX

Savybės	
Tipas	A-10
Įtampa	8 - 30 V
Elektros jungtis	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
Apsaugos rūšis	IP 65 acc. to EN 60529
Išėjimo signalas	4 to 20 mA, 2-wire
Netiesiškumas	0.5% of span
Medžiagos temperatūra	0 °C to +80 °C
Aplinkos temperatūra	0 °C to +80 °C
Dalys, su kuriomis illečiasl matavimo medžiaga	CrNi steel 1.4404
Korpusas	CrNi steel 1.4404



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

Papildoma informacija

Further measuring ranges on request

Pressure converter with output signal 0 - 10 V, 0 - 5 V and others on request.

Prekė

Pavadinimas	Matavimo sritis	Sriegis
K- 07 20 10 46	0 - 1.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 47	0 - 1.6 bar	G 1/4
K- 07 20 10 48	0 - 2.5 bar	G 1/4
K- 07 20 10 49	0 - 4.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 50	0 - 6.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 51	0 - 10.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 52	0 - 16.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 53	0 - 25.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 54	0 - 40.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 55	0 - 60.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 56	0 - 100.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 57	0 - 160.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 58	0 - 250.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 59	0 - 400.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 60	0 - 600.0 bar	G 1/4