

K-NIPPEL KUPPL NW7 SCHL MS NI

Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, nickel-plated brass, for hose

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-----------------------|---|
| Darbinis slėgis | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Medžiagos temperatūra | -20 °C to +100 °C |
| Medžiaga | Žalvaris, nikeluotas |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

| Pavadinimas | Apibrėžtis | SW (mm) |
|----------------|--------------------|---------|
| K- 07 35 01 85 | Plug for hose 6x4 | 12 |
| K- 07 35 01 86 | Plug for hose 8x6 | 14 |
| K- 07 35 01 87 | Plug for hose 10x8 | 17 |

papildoma dalis šiems gaminiams

| | |
|--------------------------|---|
| K-SVKM NW 7,8 AG H | Quick disconnect couplings DN 7.8 - for extremely high flow rates, male |
| K-SVKM NW 7,8 IG H | Quick disconnect couplings DN 7.8 - for extremely high flow rates, female |
| K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE H | Quick disconnect couplings DN 7.8 - for extremely high flow rates, with hose stem |
| K-LKM S NW7,8 AG | Safety couplings DN 7.8, male |
| K-LKM S NW7,8 IG | Safety couplings DN 7.8, female |
| K-LKM S NW7,8 SCHL TUE | Safety couplings DN 7.8, with hose stem |