

# K-SVKM NW 2,7 SCHL MS BL

Quick disconnect couplings DN 2.7, brass with a bare metal surface,  
with hose connector

**HANSA FLEX**

## Savybės

Darbinis slėgis	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Oro srautas	165 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Medžiagos temperatūra	-20 °C to +100 °C
Korpusas, mova, vožtuvo korpusas	Brass
Spyruoklė, spyruoklinis atraminis žiedas, rutuliai	stain less steel
Sandarinimo medžiaga	NBR



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, extremely compact with a large bore and only a small pressure drop. Ideal for: Medical equipment, dental equipment, instrumentation and control, small pneumatic tools, chemical applications, laboratory equipment, analysis techniques, miniature pneumatics, mechanical engineering.

## Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Ilgis (mm)
K- 07 35 06 14	Hose connection 4 x 3	34,0
K- 07 35 06 15	Hose connection 5 x 3	34,0
K- 07 35 06 16	Hose connection 6 x 4	34,0