

# K-SVKM NW 7,2 SCHL-TUE VA

Quick disconnect couplings DN 7.2, stainless steel, with hose stem

**HANSA FLEX**

## Savybės

Darbinis slėgis	1 - 35 bar and rough vacuum
Oro srautas	1.000 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Medžiagos temperatūra	-25 °C to +200 °C
Korpusas, mova, vožtuvo korpusas	Stainless steel 1.4305
Spyruoklė, spyruoklinis atraminis žiedas	Stainless steel 1.4310
Blokavimo kaiščiai	Stainless steel 1.4401
Sandarinimo medžiaga	FKM



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Classic standard coupling type, one side sealing, made of stainless steel. The closed sleeve protects the coupling from dirt. We recommend the use of stainless steel plugs and stems!

## Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Ilgis (mm)	SW (mm)
K- 07 35 07 65	Stem, I.D. 6	59,0	22
K- 07 35 12 65	Stem, I.D. 8	59,0	22
K- 07 35 07 66	Stem, I.D. 9	59,0	22
K- 07 35 12 66	Stem, I.D. 10	59,0	22
K- 07 35 07 67	Stem, I.D. 13	59,0	22

## Papildomos dalys

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VA 2	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, stainless steel 1.4305, male
K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VA 1	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, stainless steel 1.4305, female
K-TUE 7,2 7,8 VA 2	Stems for couplings DN 7.2 - DN 7.8, stainless steel 1.4305