

K-SVKM NW 10 SCHL TUE

Quick disconnect couplings DN 10 - for extremely high flow rates, with hose stem

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	0 - 35 bar
Oro srautas	3.600 l/min (at $\Delta p = 0.5$ bar)
Medžiagos temperatūra	-20 °C to +100 °C
Sriegio dalis	Nickel-plated brass
Vožtuvo korpusas	Steel, QPQ treated
Atblokavimo įvorė	Nickel-plated brass
Vožtuvas, lizdas	Brass
Tarpikliai	NBR
Spyruoklė, spyruoklinis atraminis žiedas, rutuliai	stain less steel



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, that combine high flow rates (approx. 3.5 times as high as the popular DN 7.2 standard coupling) with minimal coupling forces. Suitable for all applications with an above-average air requirement!

Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Ilgis (mm)	SW (mm)
K- 07 35 08 36	Stem, I.D. 10	79,7	24
K- 07 35 08 37	Stem, I.D. 13	79,7	24
K- 07 35 08 38	Stem, I.D. 16	79,7	24