

K-SVKM NW 5 ABSP SCHL TUE MS

Quick disconnect couplings DN 5, both sides sealing, brass, with hose stem

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|--|---|
| Darbinis slėgis | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Oro srautas | 310 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar) |
| Medžiagos temperatūra | -20 °C to +100 °C |
| Korpusas, mova, vožtuvo korpusas | Brass |
| Spyruoklė, spyruoklinis atraminis žiedas, rutuliai | stain less steel |
| Sandarinimo medžiaga | NBR |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Both the coupling and the self-sealing plug are fitted with a valve. Connection: Both valves open and the medium is allowed to pass. Disconnection: Both valves close and the medium is prevented from escaping.

Prekė

| Pavadinimas | Jungtis | Ilgis (mm) |
|----------------|--------------|------------|
| K- 07 35 06 77 | Stem, I.D. 4 | 46,5 |
| K- 07 35 06 79 | Stem, I.D. 6 | 46,5 |
| K- 07 35 06 78 | Stem, I.D. 9 | 46,5 |