


# K-SVKM NW 7,2 ABSP TUE MS

Quick disconnect couplings DN 7.2, both sides sealing, brass, with hose stem

**HANSA FLEX**

## Savybės

|  |   |
|--|---|
| Darbinis slėgis                                    | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Oro srautas  | 700 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)               |
| Medžiagos temperatūra                              | -20 °C to +100 °C   |
| Korpusas, mova, vožtuvo korpusas                   | Brass   |
| Spyruoklė, spyruoklinis atraminis žiedas, rutuliai | Stainless steel   |
| Sandarinimo medžiaga                               | NBR   |



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Couplings, stems and plugs are fitted with a valve. Connection: Both valves open and the medium is allowed to pass. Disconnection: Both valves close and the medium is prevented from escaping.

## Prekė

| Pavadinimas    | Jungtis       | Ilgis (mm) | SW (mm) |
|----------------|---------------|------------|---------|
| K- 07 35 07 56 | Stem, I.D. 6  | 58,0       | 21      |
| K- 07 35 12 72 | Stem, I.D. 8  | 58,0       | 21      |
| K- 07 35 07 57 | Stem, I.D. 9  | 58,0       | 21      |
| K- 07 35 12 74 | Stem, I.D. 10 | 58,0       | 21      |
| K- 07 35 07 58 | Stem, I.D. 13 | 58,0       | 21      |