# K-ROHRDOPPELNIPPEL MS

Double pipe nipples, brass

HANSA FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Darbinis slėgis** | 10 bar |
| **Medžiagos temperatūra** | max. 90 °C |
| **Aplinkos temperatūra** | Max. 90 °C |
| **Jungties sriegiai** | R-thread to EN 10226 |
| **Medžiaga** | Brass with a bare metal surface |



## Nuoroda

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Ilgis (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 16 25** | G 1/2 | 30,0 |
| **K- 07 40 16 26** | G 1/2 | 40,0 |
| **K- 07 40 16 27** | G 1/2 | 50,0 |
| **K- 07 40 16 28** | G 1/2 | 60,0 |
| **K- 07 40 16 29** | G 1/2 | 80,0 |
| **K- 07 40 16 20** | G 1/2 | 100,0 |
| **K- 07 40 16 21** | G 1/2 | 120,0 |
| **K- 07 40 16 22** | G 1/2 | 150,0 |
| **K- 07 40 16 23** | G 1/2 | 180,0 |
| **K- 07 40 16 24** | G 1/2 | 200,0 |
| **K- 07 40 16 41** | G 3/4 | 40,0 |
| **K- 07 40 16 42** | G 3/4 | 60,0 |
| **K- 07 40 16 43** | G 3/4 | 80,0 |
| **K- 07 40 16 36** | G 3/4 | 100,0 |
| **K- 07 40 16 37** | G 3/4 | 120,0 |
| **K- 07 40 16 38** | G 3/4 | 150,0 |
| **K- 07 40 16 39** | G 3/4 | 180,0 |
| **K- 07 40 16 40** | G 3/4 | 200,0 |
| **K- 07 40 16 04** | G 1 | 40,0 |
| **K- 07 40 16 05** | G 1 | 60,0 |
| **K- 07 40 16 06** | G 1 | 80,0 |
| **K- 07 40 15 99** | G 1 | 100,0 |
| **K- 07 40 16 00** | G 1 | 120,0 |
| **K- 07 40 16 01** | G 1 | 150,0 |
| **K- 07 40 16 02** | G 1 | 180,0 |
| **K- 07 40 16 03** | G 1 | 200,0 |
| **K- 07 40 16 18** | G 1 1/4 | 60,0 |
| **K- 07 40 16 19** | G 1 1/4 | 80,0 |
| **K- 07 40 16 13** | G 1 1/4 | 100,0 |
| **K- 07 40 16 14** | G 1 1/4 | 120,0 |
| **K- 07 40 16 15** | G 1 1/4 | 150,0 |
| **K- 07 40 16 16** | G 1 1/4 | 180,0 |
| **K- 07 40 16 17** | G 1 1/4 | 200,0 |
| **K- 07 40 16 11** | G 1 1/2 | 60,0 |
| **K- 07 40 16 12** | G 1 1/2 | 80,0 |
| **K- 07 40 16 07** | G 1 1/2 | 100,0 |
| **K- 07 40 16 08** | G 1 1/2 | 120,0 |
| **K- 07 40 16 09** | G 1 1/2 | 150,0 |
| **K- 07 40 16 10** | G 1 1/2 | 200,0 |
| **K- 07 40 16 34** | G 2 | 60,0 |
| **K- 07 40 16 35** | G 2 | 80,0 |
| **K- 07 40 16 30** | G 2 | 100,0 |
| **K- 07 40 16 31** | G 2 | 120,0 |
| **K- 07 40 16 32** | G 2 | 150,0 |
| **K- 07 40 16 33** | G 2 | 200,0 |