


K-SVKM NW 7,2 SCHL-TUE MS BL CL

Quick disconnect couplings DN 7.2, brass with a bare metal surface, with hose stem

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|--|---|
| Darbinis slėgis | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Medžiagos temperatūra | -20 °C to +100 °C |
| Korpusas, mova, vožtuvo korpusas | Brass |
| Sandarinimo medžiaga | NBR |
| Spyruoklė, spyruoklinis atraminis žiedas, kalščiai | Stainless steel |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Universal, one-hand quick disconnect couplings, one side sealing, at an unbeatably low price. Compatible with CEJN 320, Rectus 25/26 and JWJL 520/530. The closed sleeve protects the coupling from dirt. In combination with steel plugs, this coupling can also be used for pneumatic tools thanks to its hardened locking pins.

Prekė

| Pavadinimas | Jungtis | Ilgis (mm) |
|----------------|---------------|------------|
| K- 07 35 07 45 | Stem, I.D. 6 | 54,0 |
| K- 07 35 07 46 | Stem, I.D. 9 | 54,0 |
| K- 07 35 07 47 | Stem, I.D. 13 | 53,5 |
| K- 07 35 07 48 | Stem, I.D. 8 | 54,0 |
| K- 07 35 07 49 | Stem, I.D. 10 | 54,0 |