

K-ZSM MULTI-LINK

Between segments, type »Multi-Link«

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Darbinis slėgis | Max. 16 bar |
| Temperatūros diapazonas | nuo -20 °C iki +100 °C (-20 °C to +80 °C quickconnect-safety couplings) |
| Medžiaga | Galvanised steel / brass |
| Jungtis | G 1/2 female |
| Medžiagos | Compressed air, non-corrosive gases |
| Sandarinio medžiaga | NBR |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Modular distributor system for flexible workplace design, can be rotated 180°. Equipped for 1 to 5 bleed units, optionally with:

- G 1/2 female threaded connection for individually adaption output segments,
- DN 7.6 standard quick disconnect couplings,
- DN 7.6 quick disconnectsafety couplings.

Prekė

| Pavadinimas | Jungtis | Išėmimo vienetai |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| K- 07 35 13 83 | Segment G 1/2 | 1 |
| K- 07 35 13 84 | Segment standard coupling DN 7.6 | 1 |
| K- 07 35 13 85 | Segment safety coupling DN 7.6 | 1 |