

# K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO GESCHL 3V

3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Darbinis slėgis           | 1.5 - 8 bar                                                    |
| Temperatūros diapazonas   | -20 °C to +70 °C                                               |
| Srauto reikšmės matavimas | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Elektros jungtis          | Connector Type B acc. to ISO 4400                              |
| min. darbinis slėgis      | 1,5 bar                                                        |
| Apsaugos rūšis            | IP 65                                                          |
| Vožtuvo korpusas          | Aluminium alloy                                                |



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Prekė

| Pavadinimas    | Jungtis | Oro išleidimo jungtis | Srautas (L/min) | Jungimo schemos numeris | Įtampa       | Valdymas | Gaminio dydis |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------|---------------|
| K- 07 15 01 12 | M 5     | M 5                   | 300             | 33                      | 24 V DC      |          | 100           |
| K- 07 15 01 13 | G 1/8   | G 1/8                 | 500             | 33                      | 24 V DC      |          | 100           |
| K- 07 15 01 14 | G 1/8   | G 1/8                 | 750             | 33                      | 24 V DC      |          | 200           |
| K- 07 15 01 15 | G 1/4   | G 1/4                 | 850             | 33                      | 24 V DC      |          | 200           |
| K- 07 15 01 16 | G 1/4   | G 1/4                 | 1300            | 33                      | 24 V DC      |          | 300           |
| K- 07 15 01 17 | G 3/8   | G 3/8                 | 1500            | 33                      | 24 V DC      |          | 300           |
| K- 07 15 01 18 | M 5     | M 5                   | 300             | 33                      | 230 V, 50 Hz |          | 100           |
| K- 07 15 01 19 | G 1/8   | G 1/8                 | 500             | 33                      | 230 V, 50 Hz |          | 100           |
| K- 07 15 01 20 | G 1/8   | G 1/8                 | 750             | 33                      | 230 V, 50 Hz |          | 200           |
| K- 07 15 01 21 | G 1/4   | G 1/4                 | 850             | 33                      | 230 V, 50 Hz |          | 200           |
| K- 07 15 01 22 | G 1/4   | G 1/4                 | 1300            | 33                      | 230 V, 50 Hz |          | 300           |
| K- 07 15 01 23 | G 3/8   | G 3/8                 | 1500            | 33                      | 230 V, 50 Hz |          | 300           |