

# K-STECKNIPPEL RED

push-in plugs, unequal

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Darbinis slėgis         | Max. 15 bar, coarse vacuum   |
| Taikymo sritys          | Air, vacuum  |
| rekomenduojamos žarnos  | PU or PA (nylon)   |
| Medžiagos               | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Temperatūros diapazonas | -20 °C to +80 °C   |
| Sandarinimo paviršius   | Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating           |
| Medžiaga                | Plastic, Nickel plated brass   |
| Prispaudimo žiedas      | Plastic  |



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Prekė

| Pavadinimas    | žarnos išoriniam Ø | L1<br>(mm) |
|----------------|--------------------|------------|
| K- 07 40 42 83 | 6 mm / 4 mm        | 37,5       |
| K- 07 40 42 84 | 8 mm / 4 mm        | 40,5       |
| K- 07 40 42 85 | 8 mm / 6 mm        | 42,5       |
| K- 07 40 42 86 | 10 mm / 6 mm       | 44,5       |
| K- 07 40 42 87 | 10 mm / 8 mm       | 47,0       |
| K- 07 40 42 88 | 12 mm / 8 mm       | 49,5       |
| K- 07 40 42 89 | 12 mm / 10 mm      | 51,0       |