K-GMM H

Glycerine-filled pressure gauges, connection on rear

Savybės

Tipas	213.40
Konstrukcija	Vamzdinės spyruoklės manometras su glicerino užpildu
Panaudojimas	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise
Kokybės klasė	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Medžiagos temperatūra	maks. +60 °C
Aplinkos temperatūra	nuo –20 °C iki +60 °C
Užlankos žiedas	CrNi steel
Korpusas	Pressed brass
Matuoklio dalis	Copper alloy (Ø 63), Copper alloy < 100 bar\ nCrNi steel 1.4571 ≥ 100 bar (Ø 100)
Sandarinimo poveržlė	Plexiglass
Rodyklės	Copper alloy



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Matavimo vietoms, kuriose didelės dinaminės slėginės apkrovos ir didelė vibracija.

Prekė

Pavadinimas	Matavimo sritis	H Ø (mm)	Jungtis
K- 07 20 02 56	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 57	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 58	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 59	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 60	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 61	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 62	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 63	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 64	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 65	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 66	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 67	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 68	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 69	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 70	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 71	0 - 600.0 bar	100,0	G 1/2"

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.