

K-L-STECKVER DREH MINI

Male elbows, swivel type, mini

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	Max. 10 bar, vacuum
Taikymo sritys	Air, vacuum
rekomenduojamos žarnos	PU or PA (nylon)
Medžiagos	suslėgtas oras
Norma	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Temperatūros diapazonas	0 °C to +60 °C
Sandarinimo paviršius	O-ring (NBR)
Medžiaga	Plastic, Nickel plated brass
Prispaudimo žiedas	Plastic



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	žarnos išoriniam Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (rakto dydis)
K- 07 40 23 43	M 3	3 mm	12,0	16,0	8 mm
K- 07 40 23 44	M 3	4 mm	14,0	17,2	8 mm
K- 07 40 23 45	M 5	3 mm	12,0	16,0	8 mm
K- 07 40 23 46	M 5	4 mm	14,0	17,2	8 mm
K- 07 40 23 47	M 5	6 mm	16,0	17,2	8 mm
K- 07 40 23 48	M 6	3 mm	12,0	16,5	10 mm
K- 07 40 23 49	M 6	4 mm	14,0	17,6	10 mm
K- 07 40 23 50	M 6	6 mm	16,0	17,6	10 mm
K- 07 40 23 51	G 1/8	4 mm	14,0	16,5	13 mm
K- 07 40 23 52	G 1/8	6 mm	16,0	16,5	13 mm
K- 07 40 23 65	R 1/8	4 mm	14,0	18,0	10 mm
K- 07 40 23 66	R 1/8	6 mm	16,0	18,0	10 mm
K- 07 40 50 05	M 7	4 mm	14,0	15,7	10 mm
K- 07 40 50 06	M 7	6 mm	16,3	17,2	10 mm