

K-NEBELOELER METALLBEHAE HW G

Oil-mist lubricators with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket

HANSA FLEX

Savybės

Iėjimo slėgis	Max. 10 bar
Medžiagos temperatūra	max. 70 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 70 °C
Darbinis slėgis	0.5 - 9 bar
Sandarinimo medžiaga	NBR
Spyruoklės gaubtas	POM
Korpusas	Die-cast aluminium
Lašėjimo antgalis	Brass/POM
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Daugiau duomenų	User manual on request



Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Srautas (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Gaminio dydis
K- 07 25 08 73	G 3/4	10650	85,0	256,0 mm	61,5	194,5	600
K- 07 25 08 74	G 1	10650	85,0	256,0 mm	61,5	194,5	600

Priedai

K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket