K-ROHRDOPPELNIPPEL 23 AG ST37 VZ

Double pipe nipples 23, male/male, zinc plated steel ST 37-2, DIN 2982

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	Max. 50 bar
Paviršius	Hot dip galvanised
Jungties sriegiai	acc. ISO 7-1
Medžiaga	Zinc plated steel ST 37-2



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

The steel fittings are made of tubular steel to DIN 2441 and boast good resistance to mechanical stresses.Hot dip galvanised steel fittings are completely coated with a layer of pure zinc and are therefore suitable for drinking water. they are also protected against rust.They are used in pipe construction, plumbing and gas installations as well as a wide range of industrial applications, especially in conjunction with the popular malleable iron series.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Ilgis (mm)
K- 07 40 35 71	R 1/4	40,0
K- 07 40 35 72	R 1/4	60,0
K- 07 40 35 73	R 1/4	80,0
K- 07 40 35 66	R 1/4	100,0
K- 07 40 35 67	R 1/4	120,0
K- 07 40 35 68	R 1/4	150,0
K- 07 40 35 69	R 1/4	180,0
K- 07 40 35 70	R 1/4	200,0
K- 07 40 35 95	R 3/8	40,0
K- 07 40 35 96	R 3/8	60,0
K- 07 40 35 97	R 3/8	80,0
K- 07 40 35 90	R 3/8	100,0
K- 07 40 35 91	R 3/8	120,0
K- 07 40 35 92	R 3/8	150,0
K- 07 40 35 93	R 3/8	180,0
K- 07 40 35 94	R 3/8	200,0
K- 07 40 35 63	R 1/2	40,0
K- 07 40 35 64	R 1/2	60,0
K- 07 40 35 65	R 1/2	80,0
K- 07 40 35 58	R 1/2	100,0
K- 07 40 35 59	R 1/2	120,0
K- 07 40 35 60	R 1/2	150,0
K- 07 40 35 61	R 1/2	180,0
K- 07 40 35 62	R 1/2	200,0
K- 07 40 35 87	R 3/4	40,0
K- 07 40 35 88	R 3/4	60,0
K- 07 40 35 89	R 3/4	80,0
K- 07 40 35 82	R 3/4	100,0
K- 07 40 35 83	R 3/4	120,0
K- 07 40 35 84	R 3/4	150,0
K- 07 40 35 85	R 3/4	180,0
K- 07 40 35 86	R 3/4	200,0
K- 07 40 35 39	R 1	40,0
K- 07 40 35 40	R 1	60,0
K- 07 40 35 41	R 1	80,0
K- 07 40 35 34	R 1	100,0
K- 07 40 35 35	R 1	120,0
K- 07 40 35 36	R 1	150,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.

K-ROHRDOPPELNIPPEL 23 AG ST37 VZ

Double pipe nipples 23, male/male, zinc plated steel ST 37-2, DIN 2982

HANSA-FLEX

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Ilgis (mm)
K- 07 40 35 37	R 1	180,0
K- 07 40 35 38	R 1	200,0
K- 07 40 35 55	R 1 1/4	40,0
K- 07 40 35 56	R 1 1/4	60,0
K- 07 40 35 57	R 1 1/4	80,0
K- 07 40 35 50	R 1 1/4	100,0
K- 07 40 35 51	R 1 1/4	120,0
K- 07 40 35 52	R 1 1/4	150,0
K- 07 40 35 53	R 1 1/4	180,0
K- 07 40 35 54	R 1 1/4	200,0
K- 07 40 35 47	R 1 1/2	40,0
K- 07 40 35 48	R 1 1/2	60,0
K- 07 40 35 49	R 1 1/2	80,0
K- 07 40 35 42	R 1 1/2	100,0
K- 07 40 35 43	R 1 1/2	120,0
K- 07 40 35 44	R 1 1/2	150,0
K- 07 40 35 45	R 1 1/2	180,0
K- 07 40 35 46	R 1 1/2	200,0
K- 07 40 35 79	R 2	40,0
K- 07 40 35 80	R 2	60,0
K- 07 40 35 81	R 2	80,0
K- 07 40 35 74	R 2	100,0
K- 07 40 35 75	R 2	120,0
K- 07 40 35 76	R 2	150,0
K- 07 40 35 77	R 2	180,0
K- 07 40 35 78	R 2	200,0
K- 07 40 50 93	R 2 1/2	80,0
K- 07 40 50 88	R 2 1/2	100,0
K- 07 40 50 89	R 2 1/2	120,0
K- 07 40 50 90	R 2 1/2	150,0
K- 07 40 50 91	R 2 1/2	180,0
K- 07 40 50 92	R 2 1/2	200,0
K- 07 40 50 99	R 3	80,0
K- 07 40 50 94	R 3	100,0
K- 07 40 50 95	R 3	120,0
K- 07 40 50 96	R 3	150,0
K- 07 40 50 97	R 3	180,0
K- 07 40 50 98	R 3	200,0