K-BKR ELK 24 VDC MS


Brass ball valves with electric actuator 24 VDC

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	DN 15 - DN 32: max. 40 bar; DN 40 - DN 50: max. 25 bar
Darbinė temperatūra	-20 °C to +70°C
Įjungimo trukmė	ED 30 %
Oro drėgnis	30 % to 95 %
Jungimo padėtys	Manually operated
Apsaugos klasė	IP 67
Nustatymo laikas	13 sec. = 230 VAC, 50 Hz 15 sec. = 24 VDC
Aplinkos temperatūra	-30 °C to +70 °C
Surinkimo jungė	ISO 5211
Korpusas	Aluminium, powder-coated
Rutulinis vožtuvas	brass nickel plated
Rutulys, paskirstymo velenas	Chrome-plated brass
Rutulio sandariklis	PTFE, glass fibre-reinforced
Paskirstymo veleno sandariklis	FKM





Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC. 2-way cock, full bore, for neutral gases and liquids.
Reversible electric rotary actuator.

Prekė

Pavadinimas	DN	Sriegis	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 76	15	Rp 1/2	152,0	189,0	17,0	75,0	26
K- 07 30 20 77	20	Rp 3/4	152,0	192,0	20,0	80,0	32
K- 07 30 20 78	25	Rp 1	152,0	195,0	25,0	90,0	41
K- 07 30 20 79	32	Rp 1 1/4	152,0	206,0	30,0	110,0	50
K- 07 30 20 80	40	Rp 1 1/2	152,0	213,0	36,0	120,0	55
K- 07 30 20 81	50	Rp 2	152,0	224,0	45,0	140,0	70

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.