

K-L-STECKVER IG DREH

Banjo elbows with parallel female thread, swivel type

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-------------------------|--|
| Darbinis slėgis | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Taikymo sritys | Air, vacuum |
| rekomenduojamos žarnos | PU or PA (nylon) |
| Medžiagos | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Temperatūros diapazonas | -20 °C to +80 °C |
| Sandarinimo paviršius | Parallel version: O-ring in housing |
| Medžiaga | Plastic, Nickel plated brass |
| Prispaudimo žiedas | Plastic |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | žarnos išoriniam Ø | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (rakto dydis) |
|----------------|---------|--------------------|---------|---------|------------------|
| K- 07 40 05 66 | M 5 | 4 mm | 17,5 | 18,5 | 10 mm |
| K- 07 40 05 67 | M 5 | 6 mm | 18,7 | 19,7 | 12 mm |
| K- 07 40 05 79 | G 1/8 | 4 mm | 17,7 | 23,0 | 14 mm |
| K- 07 40 05 80 | G 1/8 | 6 mm | 18,7 | 24,4 | 14 mm |
| K- 07 40 05 81 | G 1/8 | 8 mm | 22,5 | 27,3 | 14 mm |
| K- 07 40 05 78 | G 1/8 | 10 mm | 27,2 | 27,3 | 17 mm |
| K- 07 40 05 75 | G 1/4 | 4 mm | 17,5 | 26,0 | 17 mm |
| K- 07 40 05 76 | G 1/4 | 6 mm | 18,7 | 27,4 | 17 mm |
| K- 07 40 05 77 | G 1/4 | 8 mm | 22,5 | 30,3 | 17 mm |
| K- 07 40 05 73 | G 1/4 | 10 mm | 27,2 | 34,3 | 17 mm |
| K- 07 40 05 74 | G 1/4 | 12 mm | 29,3 | 37,0 | 21 mm |
| K- 07 40 05 85 | G 3/8 | 6 mm | 18,7 | 28,7 | 21 mm |
| K- 07 40 05 86 | G 3/8 | 8 mm | 22,5 | 32,0 | 21 mm |
| K- 07 40 05 82 | G 3/8 | 10 mm | 27,2 | 36,3 | 21 mm |
| K- 07 40 05 83 | G 3/8 | 12 mm | 29,3 | 38,0 | 21 mm |
| K- 07 40 05 84 | G 3/8 | 16 mm | 32,5 | 40,5 | 24 mm |
| K- 07 40 05 71 | G 1/2 | 6 mm | 18,7 | 34,2 | 24 mm |
| K- 07 40 05 72 | G 1/2 | 8 mm | 22,5 | 34,3 | 24 mm |
| K- 07 40 05 68 | G 1/2 | 10 mm | 27,2 | 38,8 | 24 mm |
| K- 07 40 05 69 | G 1/2 | 12 mm | 29,3 | 40,5 | 24 mm |
| K- 07 40 05 70 | G 1/2 | 16 mm | 32,5 | 43,0 | 24 mm |