

K-STECKVERSCHR AGR OR SK VA

Male connectors, parallel male thread with O-ring and outer hex

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------------|---|
| Pulsuojantis darbinis slėgis | Max. 10 bar |
| Slėgis | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| Tinkama žaliava | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| Norma | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring |
| Aplinkos temperatūra | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Medžiaga | nerūdijantis plienas 1.4404 |
| Sandarinio medžiaga | FKM |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | žarnos išoriniam Ø | L1 (mm) | SW (rakto dydis) |
|----------------|---------|--------------------|------------|------------------|
| K- 07 40 46 77 | M 5 | 4 mm | 19,0 | 9 mm |
| K- 07 40 24 00 | G 1/8 | 4 mm | 16,6 | 13 mm |
| K- 07 40 24 01 | G 1/8 | 6 mm | 19,7 | 13 mm |
| K- 07 40 24 02 | G 1/8 | 8 mm | 23,2 | 14 mm |
| K- 07 40 23 98 | G 1/4 | 6 mm | 19,7 | 16 mm |
| K- 07 40 23 99 | G 1/4 | 8 mm | 21,7 | 16 mm |
| K- 07 40 23 97 | G 1/4 | 10 mm | 27,2 | 16 mm |
| K- 07 40 24 03 | G 3/8 | 10 mm | 24,7 | 17 mm |
| K- 07 40 24 04 | G 3/8 | 12 mm | 27,9 | 21 mm |
| K- 07 40 23 96 | G 1/2 | 12 mm | 26,4 | 22 mm |