

# K-L-STECKVER DREH AG-K VA

Male elbows, swivel type, conical male thread

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Pulsuojantis darbinis slėgis | Max. 10 bar   |
| Slėgis                       | Max. 15 bar (depending on pipe quality)                         |
| Tinkama žaliava              | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU                             |
| Norma                        | R thread acc. to ISO 7-1  |
| Aplinkos temperatūra         | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Medžiaga                     | nerūdijantis plienas 1.4404                                     |
| Sandaravimo medžiaga         | FKM   |



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Prekė

| Pavadinimas    | Sriegis | žarnos išoriniam Ø | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (rakto dydis) |
|----------------|---------|--------------------|---------|---------|------------------|
| K- 07 40 24 44 | R 1/8   | 4 mm               | 17,0    | 17,5    | 10 mm            |
| K- 07 40 24 45 | R 1/8   | 6 mm               | 21,5    | 20,0    | 13 mm            |
| K- 07 40 24 46 | R 1/8   | 8 mm               | 22,0    | 20,0    | 13 mm            |
| K- 07 40 24 42 | R 1/4   | 6 mm               | 21,5    | 24,0    | 14 mm            |
| K- 07 40 24 43 | R 1/4   | 8 mm               | 22,0    | 24,0    | 14 mm            |
| K- 07 40 24 41 | R 1/4   | 10 mm              | 25,5    | 26,5    | 16 mm            |
| K- 07 40 24 47 | R 3/8   | 10 mm              | 25,5    | 27,0    | 17 mm            |
| K- 07 40 24 48 | R 3/8   | 12 mm              | 28,0    | 30,5    | 22 mm            |
| K- 07 40 24 40 | R 1/2   | 12 mm              | 28,0    | 33,5    | 22 mm            |