


K-L-STECK VB VA

Union elbows

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------------|---|
| Pulsuojantis darbinis slėgis | Max. 10 bar |
| Slėgis | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| Tinkama žaliava | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| Aplinkos temperatūra | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Medžiaga | nerūdijantis plienas 1.4404 |
| Sandarinimo medžiaga | FKM |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Prekė

| Pavadinimas | žarnos išoriniam Ø | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|--------------------|------------|------------|
| K- 07 40 24 20 | 4 mm | 17,0 | 17,0 |
| K- 07 40 24 21 | 6 mm | 20,0 | 20,0 |
| K- 07 40 24 22 | 8 mm | 21,0 | 21,0 |
| K- 07 40 24 23 | 10 mm | 25,0 | 25,0 |
| K- 07 40 24 24 | 12 mm | 27,0 | 27,0 |