

K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft PVC workshop hose kit with mounted pushbutton safety coupling
DN 7.4 and nickel-plated brass stem

HANSA FLEX

Savybės

Vidinis sluoksnis Soft-PVC, black

Įdėklas poliesterio apypinas

Išorinis sluoksnis Soft-PVC, blue

Darbinė temperatūra -20 °C to +60 °C



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with pushbutton safety coupling DN 7.4

Netinka smūginiams ar pulsuojantiems įrankiams!

Prekė

| Pavadinimas | Žarnos Ø viduje (mm) | Žarnos Ø išorėje (mm) | maks. eksploatacinis slėgis esant 20 °C (bar) | Žarnos ilgis (m) |
|----------------|-------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| K- 07 10 11 92 | 6,3 | 11,0 | 12 | 5 |
| K- 07 10 11 86 | 6,3 | 11,0 | 12 | 10 |
| K- 07 10 11 89 | 6,3 | 11,0 | 12 | 20 |
| K- 07 10 12 00 | 9,0 | 14,5 | 12 | 5 |
| K- 07 10 11 94 | 9,0 | 14,5 | 12 | 10 |
| K- 07 10 11 97 | 9,0 | 14,5 | 12 | 20 |