

K-STECKVERBINDU 10BAR

Straight push-in connector (pressure max. 10 bar)

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-------------------------|--|
| Darbinis slėgis | Max. 10 bar |
| Taikymo sritys | Air, vacuum |
| rekomenduojamos žarnos | PU or PA (nylon) |
| Medžiagos | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Temperatūros diapazonas | -20 °C to +80 °C |
| Medžiaga | Plastic, Nickel plated brass |
| Prispaudimo žiedas | Plastic |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Prekė

| Pavadinimas | žarnos išoriniam Ø | L1 (mm) |
|----------------|--------------------|------------|
| K- 07 40 03 39 | 4 mm | 33,0 |
| K- 07 40 03 40 | 6 mm | 34,6 |
| K- 07 40 03 41 | 8 mm | 38,5 |
| K- 07 40 03 42 | 10 mm | 47,0 |
| K- 07 40 03 43 | 12 mm | 48,6 |
| K- 07 40 41 32 | 14 mm | 48,7 |
| K- 07 40 03 44 | 16 mm | 49,8 |