K-WERKST-SCHLAUCH SOFT

Workshop hose soft

Savybės

Vidinis sluoksnis	Soft-PVC, black
Įdėklas	poliesterio apypinas
Išorinis sluoksnis	Soft-PVC, blue
Temperatūra	-20 °C to +60 °C
Ritinio ilgis	50 m



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas (compressed air feed for pneumatic tools, equipping assembly stations, etc.). Thanks to the even fabric reinforcement, this hose combines high pressure resistance, very good handling and high mechanical strength with excellent bond adhesion. The high level of ozone resistance further enhances the hose's durability and reliability. TÜV approved.

Prekė

Pavadinimas	Žarnos Ø viduje (mm)	Žarnos Ø išorėje (mm)	Max. working pressure resistance at 23°C (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
K- 07 10 10 33	6,3	11,0	15	23
K- 07 10 10 34	8,0	13,0	15	28
K- 07 10 10 35	9,0	14,5	15	32
K- 07 10 10 36	10,0	15,5	15	35
K- 07 10 10 37	12,7	19,0	15	45
K- 07 10 10 38	16,0	23,0	15	56
K- 07 10 10 39	19,0	26,5	15	67
K- 07 10 10 40	25,0	33,5	15	88

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.