

K-T-STUECKE AG IG AG

Tees, male-female-male

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Darbinis slėgis | 60 bar |
| Darbinė temperatūra | Max. 150 °C |
| Sriegiai viduje | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Medžiaga | Žalvaris, nikeluotas |
| Sriegiai išorėje | conical acc. DIN 2999 |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (rakto dydis) |
|----------------|---------|------------|------------|------------------|
| K- 07 40 48 95 | G/R 1/8 | 37,0 | 21,0 | 10 mm |
| K- 07 40 48 96 | G/R 1/4 | 47,0 | 25,5 | 13 mm |
| K- 07 40 48 97 | G/R 3/8 | 52,0 | 28,0 | 17 mm |
| K- 07 40 48 98 | G/R 1/2 | 62,0 | 33,5 | 21 mm |
| K- 07 40 48 99 | G/R 3/4 | 66,5 | 36,5 | 25 mm |
| K- 07 40 49 00 | G/R 1 | 78,0 | 45,0 | 30 mm |