

K-XVM ZYL OR KNICK

Male connectors, parallel male thread with O-ring, kink protector

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	Max. 18 bar
Sandarinimo medžiaga	Buna-N
Medžiaga	Žalvaris, nikeliuotas



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	žarnai	SW (rakto dydis)
K- 07 40 42 52	G 1/8	6 mm / 4 mm	13 mm
K- 07 40 42 53	G 1/8	8 mm / 6 mm	14 mm
K- 07 40 42 50	G 1/4	6 mm / 4 mm	16 mm
K- 07 40 42 51	G 1/4	8 mm / 6 mm	16 mm
K- 07 40 42 49	G 1/4	10 mm / 8 mm	16 mm
K- 07 40 42 56	G 3/8	8 mm / 6 mm	19 mm
K- 07 40 42 54	G 3/8	10 mm / 8 mm	19 mm
K- 07 40 42 55	G 3/8	12 mm / 10 mm	19 mm
K- 07 40 42 48	G 1/2	8 mm / 6 mm	24 mm
K- 07 40 42 47	G 1/2	10 mm / 8 mm	24 mm