

K-LP FLUESSIGKEIT

Air and fluid gun

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Darbinis slėgis | Max. 16 bar |
| Suslėgtojo oro srautas | min./max. 200 to 1200 l/min |
| Skysčių srautas | min./max. 5 to 25 l/min |
| Temperatūra | -20 °C to +60 °C |
| Pistoletų korpusas | POM, TPE, Aluminium |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

This multifunctional blow gun effectively cleans surfaces with compressed air, water or cooling lubricant. Meets OSHA safety standards when dead-ended. Precise flow is achieved by adjustable flow settings. Nozzle adjusts from narrow jet to wide beam. Ergonomic, non-slip grip with built-in anti-whip function.

Prekė

| Pavadinimas | Jungtis |
|----------------|---|
| K- 07 10 11 57 | G 1/4 female for Air and fluid |
| K- 07 10 11 58 | connection nipples for coupling NW 7,2 for compressed Air |
| K- 07 10 11 59 | connection nipples for watercoupling-plug |

Priedai

K-ZUBEH LP LUF FLUESSIGKEIT Accessoires for air and fluid gun