# K-SPIR SCHL KUPPL SET LKM NW 7,4

Spiral hose and coupling kit with pushbutton-type safety coupling (DN 7.4) and push-in plug, galvanised steel

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Prijungimo būdas** | with pushbutton safety coupling NW 7,4 steel nipple galvanised |
| **Darbinė temperatūra** | -40 °C to +74 °C |



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Standard type or with braided reinforcements for high pressures. These exceptionally elastic polyurethane hoses boast a recoil force similar to that of conventional nylon spiral hose, but with less tendency to loop and significantly better resistance to abrasion. There is consequently less danger of scratching coated or sensitive surfaces. The hose is extremely flexible and non-kinking.
Netinka smūginiams ar pulsuojantiems įrankiams!

## Prekė

| Pavadinimas | Žarnos Ø viduje (mm) | Žarnos Ø išorėje (mm) | Išorinės vijos Ø (mm) | Max. working pressure resistance at 23°C (bar) | maks. darbinis ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 12 71** | 5,0 | 8,0 | 40 | 10 | 3,0 |
| **K- 07 10 12 73** | 5,0 | 8,0 | 40 | 10 | 6,0 |
| **K- 07 10 12 75** | 5,0 | 8,0 | 40 | 10 | 7,5 |
| **K- 07 10 12 80** | 6,3 | 9,5 | 60 | 10 | 3,0 |
| **K- 07 10 12 82** | 6,3 | 9,5 | 60 | 10 | 6,0 |
| **K- 07 10 12 84** | 6,3 | 9,5 | 60 | 10 | 7,5 |
| **K- 07 10 12 78** | 6,3 | 9,5 | 60 | 10 | 10,0 |
| **K- 07 10 12 89** | 8,0 | 12,0 | 80 | 9 | 3,0 |
| **K- 07 10 12 91** | 8,0 | 12,0 | 80 | 9 | 6,0 |
| **K- 07 10 12 93** | 8,0 | 12,0 | 80 | 9 | 7,5 |
| **K- 07 10 12 87** | 8,0 | 12,0 | 80 | 9 | 10,0 |

## Priedai

| | |
|---|---|
| **K-DREHBARE VERSCHRAUBUNG** | Swivel adapters |